



**CHIUDI PORTA
ITALIANO**

ISEO[®]

iseo.com



ISEO PRESENTA LA GAMMA DI CHIUDIPIORTA DAL DESIGN LINEARE ED ELEGANTE.

CONCEPITI PER RISPONDERE AL MEGLIO ALLE RICHIESTE DEL MERCATO, I NUOVI CHIUDIPIORTA ISEO UNISCONO BELLEZZA E QUALITÀ, TROVANDO QUINDI APPLICAZIONE IN DIVERSI AMBIENTI.

L'INSTALLAZIONE È FACILE E PARTICOLARMENTE INTUITIVA, ANCHE GRAZIE AD UN MANUALE DI ISTRUZIONI SEMPLICE E COMPLETO.

LA GAMMA DI CHIUDIPIORTA ISEO È DISPONIBILE IN 3 LINEE:
"PERFORMANCE", "DESIGN", "ENTRY".



LINEA "PERFORMANCE"



LA LINEA "PERFORMANCE" COMPRENDE I CHIUDIPIORTA **IS315, IS310, IS155C, IS115 E IS110**, REALIZZATI PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE DEL MERCATO.

Grazie alla regolazione del freno all'apertura, è possibile proteggere le porte sottoposte ad improvvise aperture causate dall'effetto del vento. Alcuni chiudiporta permettono anche la regolazione del tempo di richiusura della porta: rappresentano, quindi, la soluzione ideale per gli edifici pubblici e per il passaggio di persone a mobilità ridotta.

Garantiscono, in qualsiasi caso, una chiusura completa delle porte anche in ambienti dotati di porte tagliafuoco. La forza è regolabile in qualsiasi momento in modo rapido e semplice sia per consentire il rispetto delle norme in vigore, sia per far fronte alle specifiche esigenze dei clienti. L'ampio raggio di regolazione della forza, inoltre, fa sì che un solo modello possa essere utilizzato in ambiti diversi e su porte di varie dimensioni. Affidabili, solidi e durevoli nel tempo, i chiudiporta ISEO sono dotati di marcatura CE che ne attesta l'idoneità anche per installazioni su porte tagliafuoco. Il carter dal nuovo design e dalle finiture eleganti si adatta perfettamente ad ogni tipo di porta, garantendo, allo stesso tempo, la protezione delle valvole di regolazione.



LINEA "DESIGN"

LA LINEA "DESIGN" INCLUDE I CHIUDIPIORTA **IS65 E IS60**, SOLUZIONI SEMPLICI ED ELEGANTI PER PORTE DALLE DIMENSIONI PIÙ DIFFUSE.

Il design e le dimensioni contenute rendono questi chiudiporta accessori dall'estetica raffinata e pertanto utilizzabili in ambienti eleganti.

Le regolazioni classiche della velocità di chiusura e del colpo finale rendono, inoltre, l'installazione più semplice su qualsiasi tipo di porta. Affidabili, solidi e durevoli nel tempo, oltre a rappresentare la soluzione ideale dal punto di vista estetico, i chiudiporta ISEO sono dotati anche di marcatura CE. Essa attesta l'idoneità dei prodotti anche per installazioni su porte tagliafuoco. Sono disponibili anche versioni con dispositivi di arresto per le porte non tagliafuoco.

ISEO[®]



LINEA "ENTRY"

LA LINEA "ENTRY",
CON IL CHIUDIPORTA **IS20**, SI RIVOLGE
IN PARTICOLARE AD UN MERCATO
LOW COST, PUR GARANTENDO UN'ALTA
AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO.

È adatto a tutti i tipi di porte, con dimensioni standard, che non presentano alcuna esigenza tecnica specifica o che non sono particolarmente visibili al pubblico. L'installazione e la messa in opera semplice permettono di velocizzare i tempi delle operazioni, aspetto fondamentale anche nei cantieri. Le sue piccole dimensioni permettono, inoltre, di essere installati ovunque. La versione a braccio a compasso con arresto lo rende adatto a numerose applicazioni.



MARCATURA CE:

Secondo il regolamento CPR, la marcatura CE è obbligatoria per tutti i dispositivi di controllo di chiusura delle porte adatti all'installazione su porte tagliafuoco e/o tagliafumo. La marcatura CE deve essere rilasciata da un Ente Notificato, che dopo una serie di test e controlli di processi e produzione, validerà l'applicazione

del marchio determinando, a seconda del prodotto, le sue performance. Comporta, inoltre, audit annuali condotti dall'Ente Notificato e test semestrali condotti dal produttore per l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo garantisce che i criteri di performance individuati siano sempre rispettati durante la produzione del prodotto.

LA NORMA EN1154:

È la norma europea che definisce le caratteristiche e le performance dei chiudiporta con ammortizzazione idraulica. Sei caratteri classificano i chiudiporta, e sono elencati in una tabella di 6 cifre.

4 8 4 1 1 3

1° cifra: angolo minimo di apertura - 2° cifra: durabilità - 3° cifra: forza del chiudiporta - 4° cifra: adatto a porte tagliafuoco - 5° cifra: sicurezza - 6° cifra: resistenza alla corrosione.

RESISTENZA AL FUOCO:

Un chiudiporta è adatto all'installazione su porte tagliafuoco solo se provvisto della marcatura CE. I test sono condotti secondo la norma europea EN1634-1 e, se necessario, secondo la norma EN1634-3. A seconda del

Paese, potrebbero essere richiesti dei requisiti aggiuntivi. La norma europea EN16034 sostituirà tutti i regolamenti regionali, in vista di un'armonizzazione della stessa in Europa, una volta adottata da tutti gli stati membri.

ISEO



ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com