

# Serrature

Indicazioni per la pulizia e la manutenzione



## ■ INFORMAZIONI GENERALI

Qualsiasi prodotto esposto agli agenti atmosferici subisce un invecchiamento inevitabile, quindi per ogni tipologia sono da considerarsi normali nel tempo una leggera perdita di brillantezza del colore ed una leggera variazione della superficie soprattutto se installati in esterno, ma che non pregiudicano le caratteristiche del prodotto né la durata dei suoi materiali. Le serrature ISEO sono realizzate in materiale durevole che richiede un'attenzione minima, ma non deve essere trascurata. Prevedere una semplice pulizia periodica contribuisce a prolungare la vita del prodotto, mentre sono da evitare azioni che possono danneggiare le serrature.

## ■ PULIZIA

Per la pulizia ordinaria, da ripetere dopo alcuni mesi, utilizzare sapone o detergente delicato in acqua calda con una spugna morbida, sciacquare e asciugare molto bene con uno spolverino o pelle scamosciata. Per rimuovere le impronte o depositi di olio o grassi utilizzare detergente e acqua calda, in alternativa, solvente idrocarburico. Una pulizia regolare previene la formazione di depositi atmosferici che attaccano il metallo. Le parti in vista e le contropiastre devono essere mantenute sempre libere da sporco e detriti, questo eliminerà possibili inceppamenti in apertura o in chiusura.

## ■ AZIONI DA EVITARE

**È molto importante evitare di pulire con detergenti abrasivi o aggressivi su nessuna parte delle serrature.** Soprattutto nella fase di installazione evitare che trucioli di limatura entrino nei meccanismi della serratura, ma per lo stesso motivo evitare anche di pulire con soffi di aria compressa. Le serrature non vanno mai riverniciate perché le possibili colate di vernice fresca possono inceppare i meccanismi interni. Evitare di ingrassare l'interno delle serrature perché sostanze inadatte possono causare l'effetto opposto, cioè rassodandosi possono inceppare i meccanismi interni, le serrature sono fornite già ingrassate al loro interno nei punti cruciali per il loro corretto funzionamento. Evitare colpi di martello o di qualsiasi tipo direttamente sulle serrature. Evitare di fare fori nella serratura. Evitare di forzare la maniglia perché può causare inceppamenti irreversibili. Non introdurre corpi estranei all'interno delle serrature.

## ■ MANUTENZIONE

**È importante attenersi alle indicazioni fornite nelle istruzioni a corredo delle serrature per garantire prestazioni in conformità alle eventuali norme europee di riferimento.** È buona abitudine effettuare controlli di manutenzione ordinaria ad intervalli di alcuni mesi. Ispezionare ed azionare la serratura per verificare che il funzionamento sia soddisfacente. Assicurarsi che tutti i fissaggi siano ben serrati. Verificare che la contropiastra non sia ostruita. Usare sempre le viti di fissaggio in dotazione, se non presenti, usare viti idonee secondo il materiale della porta per non compromettere il corretto funzionamento.

## NOTE:

Nel sito ufficiale [www.iseo.com](http://www.iseo.com) si possono scaricare le istruzioni a corredo di ciascuna serratura per maggiori dettagli.