# **1NCA** Smart

Standard Keyboard

LECTOR DE CREDENCIALES CON TECLADO NUMÉRICO, RFID/BLUETOOTH®, CON CONEXIÓN RS485





## Una nueva gama de lectores de pared.

1NCA Smart Readers es la nueva gama de lectores multinorma, de pared y para exterior, de la línea de productos ISEO Connected, diseñados para la gestión de los accesos en edificios residenciales y comerciales. Estos lectores se instalan fácilmente y se pueden utilizar tanto para puertas internas como externas ya que tienen la certificación IP66.


## Elegante en cualquier situación

Todos los lectores 1NCA Smart combinan un diseño elegante y minimalista con materiales duraderos y de alta calidad, que se adaptan a diferentes entornos. Experimenta la mezcla perfecta de elegancia y fiabilidad, aumentando tus medidas de seguridad a nuevos niveles y desbloqueando tu libertad de movimiento.

## Funciones del producto

- Memoriza hasta 300 credenciales de acceso.
- Memoriza los últimos 1000 eventos.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Bloqueo de los usuarios estándar permitiendo el acceso solo a los usuarios VIP.
- Programación y actualización de software mediante ARGO App en dispositivos iOS y Android.

# **1NCA** Smart Standard Keyboard



**DIMENSIONES**
- Alto: 82 mm
- Ancho: 82 mm
- Profundidad: 23,5 mm

**MATERIAL**
Tecnopolímero

**COLOR**
Negro brillo

cod. **5E1512255**

**CREDENCIALES DE ACCESO**

- Smartphone
- Apple Watch
- Tarjeta de identificación
- Keyfob
- Pulsera
- Código numérico

**INTERFAZ DE COMUNICACIÓN**

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- RS485

**CERTIFICACIONES**

- En conformidad con las directivas RED, europeas y británicas relativas a las normativas sobre los equipos radioeléctricos

## Características técnicas

**FIRMWARE**
ARGO

**ALIMENTACIÓN**
9÷24 Vcc - Consumo máximo de energía = 1W

**INDICACIONES**

- LED 3 colores verde, rojo, azul
- Avisador acústico multifrecuencia

**COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO**
Se puede utilizar en combinación con dispositivos ISEO con interfaz RS485

**MONTAJE**

- Montaje en pared

**CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES**
- IP66
- Humedad relativa 95% máx.

**TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**
-20°C ÷ +60°C

**TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO**
-20°C ÷ +70°C

**PAQUETE**
1 lector, 1 soporte de fijación, llave Torx T8, 1 x soporte de fijación tornillo Torx (M2,5x5), manual de instrucciones, 2 x tornillos (3,5x25 cabeza avellanada) y tacos (5x25).

**ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)**
Separador con tornillos (cód. 0000IS00355)
Alimentación de 24Vdc, 1,5 A (cód. 5E3506)

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| ● | ● | - | - |