1NCA Smart

Standard Keyboard

LECTEUR D'IDENTIFIANTS AVEC CLAVIER NUMÉRIQUE, RFID/BLUETOOTH®, AVEC CONNEXION RS485





Une nouvelle gamme de lecteurs muraux

1NCA Smart Readers est la nouvelle gamme de lecteurs multi-standards, pour extérieur et montage mural de la ligne de produits ISEO Connected, conçus pour la gestion des accès dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ces lecteurs sont faciles à installer et peuvent être utilisés pour les portes intérieures comme pour les portails extérieurs puisqu'ils sont certifiés IP66.


Élégant dans toutes les situations

Tous les lecteurs 1NCA Smart combinent un design élégant et minimaliste avec des matériaux durables et de haute qualité et sont bien adaptés aux différents environnements. Faites l'expérience d'une union parfaite entre élégance et fiabilité et élevez vos mesures de sécurité en liberant vos mouvements.

Fonctions du produit

- Mémorise jusqu'à 300 identifiants d'accès
- Enregistre les 1 000 derniers événements
- Réveil par la détection de carte RFID et smartphone (breveté)
- Dispositif à faible consommation d'énergie
- Horloge et calendrier intégrés en temps réel pour une gestion précise des accès
- Signaux visuels et sonores
- Fonction d'ouverture permanente (fonction bureau) sans consommation de batterie supplémentaire
- Blocage des utilisateurs standard permettant l'accès aux seuls utilisateurs VIP
- Programmation et mise à jour du logiciel via ARGO App sur les appareils iOS et Android

1NCA Smart Standard Keyboard



DIMENSIONS
- Hauteur : 82 mm
- Largeur : 82 mm
- Profondeur : 23,5 mm

MATÉRIEL
Technopolymère

COULEUR
Noir brillant

cod. **5E1512255**

IDENTIFIANTS D'ACCÈS

- Smartphone
- Apple Watch
- Badge
- Porte-clés
- Bracelet
- Code PIN

INTERFACE DE COMMUNICATION

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- RS485

CERTIFICATIONS

- Conforme aux directives RED, européennes et britanniques sur les équipements radioélectriques

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTATION
9÷24 Vdc - Consommation électrique maximale = 1W

SIGNALISATIONS

- Led 3 couleurs vert, rouge, bleu
- Alarme sonore miultifréquence

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT
Peut être utilisé en combinaison avec les appareils ISEO avec interface RS485

MONTAGE

- Montage Mural

CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES

- IP66
- RH 95 % max

TEMPÉRATURE DE SERVICE
-20°C ÷ +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
-20°C ÷ +70°C

CONFECTION
1 lecteur, 1 crochet de fixation, clé Torx T8, 1 x équerre de fixation vis Torx (M2,5x5), mode d'emploi, 2 x vis (tête fraisée 3,5x25) et chevilles (5x25).

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
Entretoise avec vis (réf. 0000IS00355)
Alimentation 24Vdc 1,5 A (réf. 5E3506)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
•	•	-	-