# Cilindro **F9000**

Esterno staccato diam. 40 mm, nichelato, da applicare

SENZA CHIAVI. VERSIONE MECCATRONICA. MULTIPROFILO CONVENZIONALE, CHIAVE IRRIPRODUCIBILE.






## Una soluzione flessibile e sicura per proteggere i tuoi ambienti

F9000 unisce l'elevata sicurezza della meccanica alla flessibilità dell'elettronica. Il cilindro F9000 V3 rappresenta lo stato dell'arte in termini di evoluzione tecnologica e sicurezza. Incorpora un nuovo potente microprocessore per miglioramenti della sicurezza (predisposto per la crittografia AES) ed è pronto per le nuove esigenze e funzionalità del mercato.


## Accedi a tutti i varchi con un'unica chiave


Il cilindro meccatronico F9000 ha le stesse caratteristiche di installazione e facile manutenzione di quello meccanico perché non richiede alcun cablaggio o batterie nel cilindro. È la soluzione ideale per il controllo dei varchi di qualsiasi edificio privato e pubblico e per la gestione delle aree comuni e degli ingressi (dalla singola stanza all'edificio).

## Funzioni di prodotto

- Ogni chiave ha un diritto di accesso personalizzato che può essere modificato in qualsiasi momento a seconda delle diverse
- esigenze di gestione dell'edificio
- L'energia è sulla chiave e non richiede alcun cablaggio
- AES Encryption ready
- Chiave unica non duplicabile con autorizzazioni personalizzate
- Autenticazione veloce della chiave (< 80 ms)
- Memorizzazione degli eventi di apertura e di forzatura nella chiave (1000 eventi standard)
- Fino a 120.000 chiavi nello stesso impianto
- Validità temporale e fasce orarie

# Cilindro **F9000** Esterno staccato diam. 40 mm, nichelato, da applicare






**FINITURA**
Nichelato

cod. **87VA050859M**

**CREDENZIALI DI ACCESSO**

- Mechatronic Key

**INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE**

- Trasferimento dati ed energia senza contatto elettrico

**CERTIFICAZIONI**

- EN 15684:2020 "16B46D3D"

## Caratteristiche tecniche

**FIRMWARE**
1RIS

**RELEASE**
V3

**ALIMENTAZIONE**
Assenza di batterie nel cilindro, trasferimento dati ed energia da chiave F9000 senza contatto elettrico

**COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO**
Compatibile con i cilindri meccanici ad alta sicurezza ISEO CSF.
L'installazione richiede solo una vite di fissaggio proprio come un cilindro meccanico. Da abbinare a serrature da applicare senza cilindro esterno.
Viti per fissaggio dall'interno.

Per porte con spessore max 85 mm

**CARATTERISTICHE AMBIENTALI**

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- H.R. 93% max. senza condensa

**TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO**
-20°C ÷ +60°C

**TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO**
-20°C ÷ +70°C

**CONFEZIONE**
1 Cilindro meccatronico, nessuna chiave

## Compatibilità con applicativi ISEO

| ARGO | LUCKEY | LSA | V364 |
|---|---|---|---|
| - | ● | ● | ● |