Gateways

V364 Gateway

Version P.O.E. (Power Over Ethernet)

LA GATEWAY FONCTIONNE COMME UN VALIDATEUR F9000 POUR LES CLÉS F9000 ON DANS SON RAYON D'ACTION BLUETOOTH (ENVIRON 10 MÈTRES SELON LES CONDITIONS DE L'ENVIRONNEMENT).






Validez votre clé F9000 via Bluetooth®


La passerelle V364 fonctionne comme un graveur de clés F9000 ON. Il communique avec l'Atlas Master (V364 Classic) ou l'Atlas Master Virtuel (V364 on air ou V364 Customer Hosted), échange des données via la clé F9000 ON et le Bluetooth®. La passerelle V364 peut valider toutes les clés F9000 ON à une portée Bluetooth® d'environ 10 mètres en fonction de l'environnement.

Fonctions du produit

- Format «Bureau» avec possibilité de montage mural
- Conversion des données (WIFI ou Ethernet) en Bluetooth®

Gateways V364 Gateway





DIMENSIONS
- Largeur : 125 mm
- Profondeur : 40 mm
- Hauteur : 85 mm

MATÉRIEL
Technopolymère

COULEUR
Blanc

cod. **5E072514**

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
1RIS

ALIMENTATION
Nécessite un commutateur PoE IEEE 802.3af jusqu'à 15,4W
Transmission des données et de l'alimentation par câble Ethernet CAT5e/CAT6 Consommation électrique max. 10W

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES
Module CPU basé sur ARM A7
512 MB RAM
8 GB de mémoire flash eMMC volatile

SYSTÈME D'EXPLOITATION
Embedded Linux

COMPATIBILITÉ DE PRODUIT
Compatible avec les clés ISEO F9000 ON

TEMPÉRATURE DE SERVICE
0°C ÷ +50°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
-25°C ÷ +75°C

CONFECTION
1 Gateway PoE

ACCESSOIRES (NON INCLUS)
Kit pour fixation murale (code 0000A00154)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•