

Smart Gateway



WiFi

Versión WiFi

PERMITE CONECTAR EL SISTEMA ARGO A INTERNET SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR CABLES.



Controla el sistema de forma remota


Con Smart Gateway, el sistema ARGO de ISEO se puede controlar a distancia, en un entorno residencial pero también en entornos comerciales ligeros como las tiendas, las pequeñas oficinas, los B&B, lugares donde la nueva generación de dispositivos smart para las cerraduras de las puertas puede simplificar el día a día y hacer que la logística sea más sencilla.

Conexión segura

El sistema ARGO 3.0 garantiza una conexión segura gracias al Bluetooth Smart 5.0 y a la encriptación end-to-end, que gestiona la comunicación sin la necesidad de un servidor intermedio.

Funciones del producto

- Formato de sobremesa con posibilidad de montaje en pared.
- Conversión de datos (WiFi o Ethernet) a Bluetooth®.



DIMENSIONES

- Ancho: 125 mm
- Profundidad: 40 mm
- Alto: 85 mm

MATERIAL

 Tecnopolímero

COLOR

 Blanco

cod. **5E075524**

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Conversión de datos WiFi a Bluetooth®
- WiFi de Doble Banda a 2.4 Ghz y 5 GHz
- USB tipo C

Características técnicas

FIRMWARE

ARGO

- De sobremesa
- Montaje en pared

ALIMENTACIÓN

Entrada de alimentador USB C +5 Vdc 2A (10W) Fuente de alimentación no incluida (accesorio a pedir por separado).

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

0°C ÷ +50°C

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE

Módulo CPU basado en ARM A7.
512 MB RAM.
8 GB de memoria flash y MMC no volátil.

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO

-25°C ÷ +75°C

PAQUETE

1 Smart Gateway WiFi. Fuente de alimentación no incluida (accesorio bajo pedido).

SISTEMA OPERATIVO

Embedded Linux

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)

Fuente de alimentación (cód. 0000A00155)
Kit para montaje en pared (cód. 0000A00154)

MONTAJE

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKY	LSA	V364
	-	-	-