Controladores Atlas

Atlas Plus controlador DIN para dispositivos RFID y F9000

Versión Alimentación de 12-24 V CC

CONTROLADOR PARA LA GESTIÓN DE AUTORIZACIONES Y CREDENCIALES EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO ISEO.

Los controladores del sistema.

La gestión de autorizaciones y credenciales en el sistema de control de accesos ISEO la realiza el controlador ATLAS, el verdadero "corazón" del sistema. El controlador ATLAS contiene datos relacionados con todos los dispositivos on line y off line, y todas las credenciales del sistema.

Para arquitecturas de varias dimensiones.

Se pueden instalar múltiples ATLAS en modo Slave en un mismo sistema para gestionar diferentes validadores y puertas, incluso distribuidas geográficamente.

Funciones del producto

- Contiene la lista de todos los dispositivos online y offline, y la base de datos de credenciales
- Gestiona la creación, actualización y validación de credenciales mediante validadores de tarjetas RFID (1NCA) o validadores de claves F9000
- El controlador ATLAS se puede utilizar para gestionar dispositivos RFID off line, como MA1A, Aries y Libra, o cilindros mecatrónicos F9000
- Versión Atlas PLUS como controlador Master para sistemas con software V364

Controladores Atlas Atlas Plus controlador DIN para dispositivos RFID y F9000



DIMENSIONES
- Alto: 61 mm
- Ancho: 160 mm
- Profundidad: 90 mm

MATERIAL
Tecnopolímero

COLOR
Blanco

cod. **5E052014**

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- Lockbus
- RS485
- USB tipo B
- Serie

Características técnicas

FIRMWARE
1RIS

ALIMENTACIÓN
12÷24 Vdc (máx. 15W) Pack de baterías de emergencia de 1500mAh

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Duración estimada 30 min sin alimentación

ESPECIFICACIONES DE HARDWARE
Módulo CPU basado en ARM 9.
Reloj de CPU 800 MHz.
512MByte de memoria.
Micro SD de 8GB.
Reloj en tiempo real.

SISTEMA OPERATIVO
Linux

INDICACIONES

- 12 LED - Alimentación (verde) - Batería funcionando (amarillo) - Red Ethernet (naranja) - Canal 1 Tx/Rx (2x naranja) - Canal 2 Tx/Rx (2x naranja) - Canal 3 Tx/Rx (2x naranja) - Usuario 1 y 2 (rojo y verde)

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
Compatible con lectores y actuadores Lockbus y RS485.

MONTAJE

- Montaje en carril DIN35

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 controlador con conectores, 1 manual de instalación.
Nota: cable de programación en serie y fuente de alimentación no incluidos.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS) Actuador para electrocerradura (cód. 5E2501).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	●	●	●