Lucchetto **F9000**

High Security SH50

Versione Standard

LUCCHETTO CON CILINDRO MECCATRONICO F9000, ALTEZZA ARCO 50 MM, GRADO SICUREZZA CEN 4

Un'ampia gamma di lucchetti che consente l'integrazione in una varietà di luoghi e l'utilizzo e in molte applicazioni diverse.

I lucchetti meccatronici ISEO F9000 sono pensati per proteggere l'accesso a porte, cancelli, contenitori, portelli, apparecchiature sensibili o qualsiasi altra applicazione nella quale si utilizzano lucchetti tradizionali. Vari materiali vengono utilizzati nei corpi, nei cilindri e negli anelli dei lucchetti a seconda del livello di sicurezza e ambientale requisiti di resistenza. Un lucchetto dotato di cilindro F9000 può essere sbloccato dopo l'identificazione con qualsiasi chiave F9000 abbinata.

Scegli il lucchetto adatto alla tua applicazione

ISEO offre serrature a cilindro meccatronico con varie gradi CEN, rispondendo ad un'ampia gamma di esigenze di sicurezza. Dal versatile Grado 2 per applicazioni universali al modello ultra sicuro Grado 5, abbiamo la soluzione giusta per te.

Funzioni di prodotto

- Ogni chiave ha un diritto di accesso personalizzato che può essere modificato in qualsiasi momento a seconda delle diverse
- esigenze di gestione dell'edificio
- L'energia è sulla chiave e non richiede alcun cablaggio
- Autenticazione veloce della chiave (< 80 ms)
- Chiave unica non duplicabile con autorizzazioni personalizzate
- Memorizzazione degli eventi di apertura e di forzatura nella chiave (1000 eventi standard)
- Fino a 120.000 chiavi nello stesso impianto
- Validità temporale e fasce orarie

Lucchetto **F9000** High Security SH50



DIMENSIONI
Dimensioni corpo:
- Larghezza: 60 mm
- Altezza: 62 mm
- Spessore: 25 mm

Dimensioni arco:
- Altezza: 50 mm
- Larghezza: 24 mm
- Diametro: 11 mm

MATERIALE
Acciaio temprato

FINITURA
Cromato
Satinato

cod. **P3VA160504M**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Mechatronic Key

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Trasferimento dati ed energia senza contatto elettrico

CERTIFICAZIONI

- Classificazione EN 1303:2015 “16000C6D”
- Classificazione EN 15684:2012 “16B4FF32”

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
V3

ALIMENTAZIONE
Assenza di batterie nel cilindro, trasferimento dati ed energia da chiave F9000 senza contatto elettrico

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
Compatibile con i cilindri meccanici ad alta sicurezza ISEO CSF.

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69
- H.R. 93% max. senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C/+60°C.
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-20°C/+60°C.

CONFEZIONE
1 Lucchetto

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•