

PLACCA ELETTRONICA RFID/BLUETOOTH® CON MANIGLIA PER SERRATURA DIN



Rendi Smart la tua porta

La flessibilità e semplicità di installazione rendono Aries la soluzione ideale per il controllo accessi di ambienti residenziali e luoghi pubblici (centri commerciali, industrie, uffici pubblici e privati, scuole e università, ospedali e case di riposo, residence e alberghi, ecc.).

Per diverse applicazioni

La maniglia elettronica Aries può essere installata sulla quasi totalità delle porte in commercio ed è stata ideata per essere abbinata alla maggior parte delle serrature meccaniche. Il funzionamento a batteria e l'assenza di cablaggi rendono Aries la soluzione perfetta per la gestione degli accessi, assicurando massima flessibilità e bassi costi di installazione, sia per nuove installazioni che per retrofit su porte esistenti.

Funzioni di prodotto

- Rilevazione movimento maniglie.
- Rilevazione uso chiave di emergenza meccanica.
- Dispositivo segnalazione Privacy.
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Alimentato a batteria con rilevazione stato carica
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Funzione Anti check back
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Real Time Clock/Calendario
- Software aggiornabile in loco tramite telefono Bluetooth® (Stand Alone)
- Principio dei quattro occhi (è necessario presentare due credenziali valide in sequenza per aprire la serratura)

Opzioni di prodotto

FORO CILINDRO EMERGENZA LATO ESTERNO

Da inserire se si utilizza cilindro di emergenza meccanica e si desidera averlo in vista. Il cilindro meccanico è comunque accessibile senza foro cilindro ruotando la placca.

GRADO DI PROTEZIONE

Possibilità di installazione interna (IP54) o esterna (IP55)

CILINDRO EMERGENZA MECCANICA


Mezzo cilindro di alta sicurezza ISEO R90 Factory. Ricodificabile meccanicamente fino a 3 volte. Utilizzo chiave emergenza rilevato dall'elettronica. Masterizzazione KA nello stesso impianto.

ALIMENTAZIONE ESTERNA DI EMERGENZA

Per installazioni senza cilindro di emergenza meccanico. Connettore sotto alla placca estetica, funzionamento con batteria standard da 9V

DISPOSITIVO SEGNALAZIONE PRIVACY

Pomolino con forma ergonomica nella parte interna per attivare la segnalazione privacy. Reset della segnalazione ad ogni apertura della porta



DIMENSIONI

- Larghezza: 38 mm
- Lunghezza: 294 mm
- Spessore: 17 mm
- Lunghezza maniglia: 131 mm da centro placca

PESO
1530 g

FINITURA

Inox

cod. **00E1xxx1522**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICAZIONI

- EN 179 disponibile in abbinamento con specifiche serrature
- EN 1125 disponibile in abbinamento a specifici maniglioni e serrature antipanico

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

1RIS

RELEASE

2.1

ALIMENTAZIONE

2 batterie al litio 3.6V tipo AA

DURATA STIMATA BATTERIE

2 anni, 20.000 aperture. Il dato è dipendente dal modo e dall'ambiente di utilizzo e dalle opzioni attivate.

SEGNALAZIONI

- LED 2 colori verde, rosso
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Applicabile su ogni tipo di porta (legno, alluminio, metallo, PVC, ecc.).

Spessore porta 40 - 85 mm (con accessori standard), 85 - 120 mm (con accessori speciali)

Idonea per utilizzo su porte tagliafuoco/tagliafumo.

Quadro maniglia da 7, 8 o 9 (*) mm. Interasse quadro/cilindro 70, 72, 85, 88 e 92 mm.

Entrata: minimo 25 mm, se si utilizza sotto placca in nylon per coprire fori sulla porta entrata minima di 40 mm. Foro per cilindro a profilo europeo.

Solo scrocco o con catenaccio automatico

Max angolo di rotazione della maniglia 40°

(*) con adattatore

MONTAGGIO

- Su porta

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP55
- IP54

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

-20°C ÷ +60°C

fissaggio, kit placca adattamento, cilindro di emergenza e serratura meccanica non inclusi.

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

ACCESSORI (NON INCLUSI)

Set viti e quadro (obbligatorio)

Cilindro di emergenza meccanica

Set chiavi di emergenza

Sottoplaacca in plastica

Serratura in abbinamento

Kit placca adattamento per installazione con serrature DIN

CONFEZIONE

1 placca maniglia (coppia), 2 batterie, chiave brugola 2 mm, manuale istruzioni. NOTA: set quadro maniglia, viti di

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•