

Controller DIN Plus per dispositivi RFID e F9000

Versione P.O.E. (Power Over Ethernet)

CONTROLLER PER LA GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CREDENZIALI NEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI ISEO



I controllori del sistema


La gestione delle autorizzazioni e delle credenziali nel sistema di controllo accessi ISEO è effettuata dal controller ATLAS, il vero "cuore" del sistema. Il controller ATLAS contiene i dati relativi a tutti i dispositivi off-line e on-line e a tutte le credenziali del sistema

Per architetture di varie dimensioni

Più ATLAS in modalità Slave possono essere installati sullo stesso impianto per gestire diversi validatori e porte anche geograficamente distribuite.

Funzioni di prodotto

- Contiene la lista di tutti i dispositivi offline e online e il database delle credenziali
- Gestisce la creazione delle credenziali, aggiornamento e validazione tramite validatori di tessere RFID (1NCA) o validatori di chiavi F9000
- Il controller ATLAS, può essere utilizzato per gestire dispositivi RFID offline, come MA1A, Aries e Libra, o cilindri meccatronici F9000
- Versione Atlas PLUS come controller Master per impianti con software V364



DIMENSIONI

- Altezza: 61 mm
- Larghezza: 160 mm
- Profondità: 90 mm

MATERIALE



Tecnopolimero

COLORE



Bianco

cod. **5E052016**

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- Ethernet TCP/IP 10/100 base-T
- Lockbus
- USB tipo B
- RS485
- Seriale

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE

1RIS

ALIMENTAZIONE

12÷24 Vac (max. 15W) Pacco batterie di emergenza da 1500mAh

DURATA STIMATA BATTERIE

Durata stimata 30 min senza alimentazione

CARATTERISTICHE HARDWARE

Richiede uno switch PoE IEEE 802.3af fino a 15,4W
Potenza assorbita Atlas DIN PoE = 12W
Trasmissione di dati e alimentazione tramite cavo Ethernet CAT5e/CAT6
Modulo CPU base ARM 9
CPU clock 800MHz
Memoria 512MByte
Micro SD da 8 GB
Real Time Clock

SISTEMA OPERATIVO

Linux

SEGNALAZIONI

- 12 LED - Alimentazione (verde) - Batteria in funzione (giallo) - Rete ethernet (arancio) - Tx/Rx canale 1 (2x arancio) - Tx/Rx canale 2 (2x arancio) - Tx/Rx canale 3 (2x arancio) - User 1 e 2 (rosso e verde)

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO

Compatibile con lettori e attuatori Lockbus e RS485.

MONTAGGIO

- Su barra DIN35

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

0°C ÷ +50°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO

-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE

1 controller con connettori, 1 manuale installazione Nota: cavo seriale per programmazione ed alimentatore non inclusi

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•